

## Коммерческое предложение от 23.05.2025

Наименование товара: Твердотопливный котел Kentatsu VULKAN PE-30P

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/\\_kentatsu\\_vulkan\\_pe\\_30p](https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/_kentatsu_vulkan_pe_30p)



### Описание

**Kentatsu Vulkan PE-30** – это современный твердотопливный котел, надежно защищенный от агрессивного коррозионного воздействия и способный безопасно и с полной эффективностью эксплуатироваться на территории практически любых объектов в российских условиях. Данное устройство оборудовано удобной передней системой управления, что также обеспечивает его экономичность.

### **Особенности и преимущества напольных стальных трехходовых твердотопливных котлов Kentatsu серии Vulkan PR (PE):**

- Котлы имеют современную электронную панель управления.
- Котлы оснащены автоматической подачей топлива и дутьевым вентилятором. Это обеспечивает стабильность параметров горения и возможность плавного регулирования мощности котлов.
- Тип розжига: ручной (PR) или автоматический (PE) от встроенного нагревательного элемента мощностью 2 кВт.
- Котлы Vulkan PR (PE) оборудованы бункером для хранения топлива.
- Во избежание поломки или заклинивания топливоподающего шнека сверху бункера

установлена специальная решетка, предотвращающая попадание внутрь топлива с фракцией, превышающей рекомендованный размер.

- Герметично закрывающаяся крышка бункера препятствует возникновению обратного пламени.
- Могут эксплуатироваться на следующих типах твердого топлива размерами до 30 мм: уголь, брикетированный торф, топливные брикеты.
- К панели управления можно подключить дополнительный термостат или внешний контроллер.
- Модели котлов Vulkan 30P – 50P могут опционально комплектоваться циркуляционными насосами.
- В комплект поставки входят приспособления для технического обслуживания.

## **Характеристики**

|                                              |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип котла                                    | твердотопливный                                                                                                                                                                 |
| Отапливаемая площадь                         | 350 кв. м.                                                                                                                                                                      |
| Кол-во контуров                              | одноконтурный                                                                                                                                                                   |
| Камера сгорания                              | открытая                                                                                                                                                                        |
| Мощность                                     | 35 кВт                                                                                                                                                                          |
| Установка                                    | Напольная                                                                                                                                                                       |
| Вид топлива                                  | Торф, Торфяные брикеты, Уголь, Угольные брикеты                                                                                                                                 |
| Страна производителя                         | Япония                                                                                                                                                                          |
| Страна сборки                                | Турция                                                                                                                                                                          |
| Управление                                   | электронное                                                                                                                                                                     |
| Энергонезависимый                            | Да                                                                                                                                                                              |
| Материал первичного теплообменника           | сталь                                                                                                                                                                           |
| Температура теплоносителя, °C                | 35 — 80                                                                                                                                                                         |
| Электропитание                               | 220-240/1/50                                                                                                                                                                    |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3                                                                                                                                                                               |
| Дополнительная информация                    | встроенный нагнетательный вентилятор, дисплей, автоматическая подача топлива, бункер в комплекте, автоматический розжиг от встроенного нагревательного элемента мощностью 2 кВт |
| Гарантийный срок                             | 2 года                                                                                                                                                                          |
| Защита                                       | защита от перегрева воды, воздухоотводчик                                                                                                                                       |

|                                           |                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Функции                                   | автодиагностика, индикация включения,<br>автоподжиг, термометр |
| Особенности                               | подключение внешнего управления,<br>объем бункера 60 л         |
| Диаметр дымохода                          | 130 мм                                                         |
| Патрубок подключения<br>контура отопления | 1"                                                             |
| Длина                                     | 77 см                                                          |
| Ширина                                    | 99 см                                                          |
| Высота                                    | 128 см                                                         |
| Вес                                       | 240 кг                                                         |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.