

Коммерческое предложение от 10.06.2025

Наименование товара: Бойлер косвенного нагрева Royal Thermo RTWX-T 150 Aquatec Inox-T

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/royal_thermo_rtwx_t_150_aquatec_inox_t



Описание

Удобное расположение патрубков подключения, компактные габаритные размеры и высочайшая производительность делают незаменимым применение бойлеров косвенного нагрева Royal Thermo AQUATEC INOX-T при проектировании современных систем водоснабжения для различных дизайнерских решений любых помещений.

Особенности и преимущества Royal Thermo RTWX-T 150 Aquatec Inox-T:

- Нержавеющая сталь. Для производства внутреннего бака и змеевика используется высококачественная нержавеющая сталь с высоким содержанием антикоррозионных легирующих элементов хрома и никеля, которая гарантирует безупречную работу в течение всего срока эксплуатации
- Система рециркуляции. Все бойлеры AQUATEC INOX-T имеют подключение к линии рециркуляции, обеспечивающее поддержание постоянной температуры в контуре ГВС. Когда потребитель открывает кран, из него сразу же течет горячая вода.
- Установка ТЭНа. Весь модельный ряд бойлеров косвенного нагрева Royal Thermo имеет возможность подключения электрического ТЭНа, что позволяет нагревать воду в летний

период при отключенном котле

- Удобство монтажа. Модель бойлера косвенного нагрева из нержавеющей стали AQUATEC INOX-T имеет выходы патрубков подключения вверх и за счет компактности позволяет максимально экономить пространство при установке, органично вписываясь в любое малогабаритное помещение
- Беспрецедентный размер страхового покрытия 65 000 000 Р на всю продукцию Royal Thermo от ОАО «Ингосстрах» обеспечивает защиту и спокойствие потребителей в течение всего гарантийного срока.

Характеристики

Объем бака	150 л
Способ установки	Вертикально
Покрытие бака	Нержавеющая сталь
Способ нагрева	Косвенный нагрев
Производительность, л/мин	12.28
Страна производителя	Италия
Страна сборки	Италия
Модель водонагревателя	Royal Thermo Aquatec Inox-T
Цвет	белый
Вид бака	Цилиндрический
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °С	90
Давление на входе, атм	— 8
Количество анодов	1
Площадь теплообменника	0.73 кв. м.
Мощность теплообменника	30 кВт
Гарантийный срок	60 мес.
Управление	механическое
Индикация	включения
Дисплей	Нет
Защита	От перегрева
Предохранительный клапан	Да
Защитный анод	магниевый
УЗО	Нет
Вес	52 кг
Присоединительный размер	1"
Диаметр входа линии рециркуляции	3/4"

Подводка	Верхняя
Ширина	52.5 см
Высота	109.5 см
Длина	52.5 см
Способ монтажа	напольный

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.