

Коммерческое предложение от 23.05.2025

Наименование товара: Дренажный насос Джилекс Дренажник 85/6

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/pogruzhnoy-nasos/_85_6



Описание

Насос Джилекс ДРЕНАЖНИК 85/6 используется для перекачивания грунтовых и дождевых вод из различных источников. Он способен поднимать воду на высоту до 6 м, что свидетельствует о высокой производительности. Ударопрочный пластиковый корпус защищает внутренние элементы от механических повреждений, что обеспечивает надежность. Для предотвращения образования воздушных пробок в процессе перекачивания жидкости в корпусе предусмотрен воздушный клапан. Для начала работы достаточно опустить насос в источник и подключить к сети 220 В.

Особенности и преимущества Джилекс Дренажник 85/6:

- Применяется в бытовых целях, может служить как для откачки дренажных вод, слабо загрязненных жидкостей с небольшими включениями, так и для подачи воды из открытых водоемов, колодцев и пр.;
- Особенности работы – конструкция предполагает работу в погруженном состоянии;
- Наличие специально камеры для теплообмена позволяет эксплуатировать насос в частично погруженном состоянии;
- Электродвигатель насоса оснащен выключателем поплавкового типа;
- Выключать имеет заводскую настройку, которую при необходимости можно изменить;

- Наличие защиты от перегрева;
- Подшипники электродвигателя не требуют замены смазки – нет необходимости в техническом обслуживании;
- Защита от коррозии – корпус выполнен из пластика;
- Удобство транспортировки – предусмотрена ручка;
- Для подключения насос предусмотрен комбинированный переходник – возможность присоединения труб диаметром 25, 30 или 40 мм.

Характеристики

Тип насоса	дренажный
Страна производителя	Россия
Макс. производительность, л/мин	85
Высота напора	6 м
Максимальный напор	6 м
Установка насоса	вертикальная
Модель насосной станции	Джилекс Дренажник
Глубина погружения	8 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	0.35 кВт
Пропускная способность, куб. м/час	5.1
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP58
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	грязная
Допустимая температура жидкости, °С	1 — 35
Размер фильтруемых частиц	5 мм
Материал корпуса	Пластик
Механизм насоса	центробежный
Защита от перегрева	есть
Автоматический контроль за уровнем воды	поплачковый
Цвет	синий
Вес	4 кг
Длина сетевого шнура	5 м
Диаметр выходного отверстия	1½"
Длина	22 см

Ширина	17 см
Высота	38 см

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.