

Коммерческое предложение от 16.06.2025

Наименование товара: **Погружной скважинный насос Unipump ECO MAXI 16-144**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/pogruzhnoy-nasos/_unipump_eco_maxi_16_144



Описание

Погружной скважинный насос Unipump ECO MAXI 16-144 предназначен для подачи воды из скважин, глубоких колодцев и открытых водоемов. Подходит для использования в автономном водоснабжении дома, полива огорода или сада, организации подачи воды на небольших производственных объектах.

Насос справляется с перекачиванием чистой холодной воды, без твердых частиц и длинноволокнуистых включений, не вязкой. Максимальный размер примесей - 2 мм. Максимально допустимое содержание примесей в жидкости - 100 г/м3. Температура не должна превышать +35°C.

Конструкция насоса включает в себя две части: проточную и электродвигатель. Корпус изготовлен из нержавеющей стали. Напорный патрубок и адаптер сделаны из латуни, фланец двигателя - из чугуна. "Плавающие" рабочие колеса сделаны из высокопрочного поликарбоната. Трехфазный электрический двигатель наполнен маслом и оснащен встроенным реле. Всасывающее отверстие защищено мелкосетчатой фильтрующей решеткой.

Особенности и преимущества Unipump ECO MAXI 16-144:

- Перекачивает чистую воду без примесей

- Изготовлен из нержавеющей стали
- "Плавающие" рабочие колеса
- Трехфазный электродвигатель
- Встроенное реле
- Всасывающее отверстие защищено фильтрующей решеткой

Характеристики

Тип насоса	скважинный
Страна производителя	Россия
Макс. производительность, л/мин	266
Высота напора	144 м
Максимальный напор	144 м
Установка насоса	вертикальная
Модель насоса	Unipump ECO MAXI
Глубина погружения	100 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	4 кВт
Пропускная способность, куб. м/час	16
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	380-420/3/50
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	— 35
Размер фильтруемых частиц	2 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Дополнительная информация	содержание механических примесей 100 г/м3
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 35
Цвет	нержавеющая сталь
Вес	48.75 кг
Длина сетевого шнура	2 м
Диаметр выходного отверстия	2"
Длина	12.3 см
Ширина	12.3 см

Высота

144.3 см

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.