

# **Описание товара Насосная станция Speroni HW**

## **CAM 88/22-HL**



### **Описание**

Насосная станция Speroni CAM 88/22-HL комплектуется расширительным баком, что позволяет сразу подключить устройство к оборудованию. В комплект также входит самовсасывающий насос высокой мощности, реле давления, манометр и компоненты для подключения. Рассматриваемая модель характеризуется высокой степенью изоляции, благодаря чему способна прослужить длительный срок.

### **Особенности и преимущества Speroni HW CAM 88/22-HL:**

- Поверхностный вариант размещения
- Горизонтальный вариант установки
- Модель оборудована манометром
- Компактные размеры корпуса
- Позволяет поддерживать давление в системе в заданном диапазоне
- Предназначена только для чистой воды
- Автоматика слежения за уровнем воды
- Бесшумный двигатель
- Не требует особого обслуживания
- Благодаря самовсасывающему насосу, подача воды возможна с глубины до 9 метров
- Станция полностью автоматизирована
- Станция поставляется в полностью готовом к использованию виде
- Предназначена для длительной работы
- Крепления-ножки для прочной и надёжной установки.

### **Характеристики**

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Тип насоса                                  | насосная станция           |
| Страна производителя                        | Италия                     |
| Макс. производительность, л/мин             | 70                         |
| Высота напора                               | 45 м                       |
| Максимальный напор                          | 45 м                       |
| Установка насоса                            | горизонтальная             |
| Модель насосной станции                     | Speroni HW CAM             |
| Глубина всасывания                          | 8 м                        |
| Страна сборки                               | Китай                      |
| Потребляемая мощность                       | 1.1 кВт                    |
| Пропускная способность, куб. м/час          | 4.2                        |
| Гарантийный срок                            | 12 мес.                    |
| Электропитание                              | 220-240/1/50               |
| Класс защиты                                | IP44                       |
| Перекачиваемые жидкости                     | Чистые и слабозагрязненные |
| Качество воды                               | чистая                     |
| Допустимая температура жидкости, °C         | — 35                       |
| Объем гидробака                             | 22 л                       |
| Материал корпуса                            | Нержавеющая сталь/Чугун    |
| Механизм насоса                             | центробежный               |
| Допустимая температура окружающей среды, °C | до 35                      |
| Цвет                                        | синий                      |
| Вес                                         | 17 кг                      |
| Диаметр выходного отверстия                 | 1"                         |
| Длина                                       | 28 см                      |
| Ширина                                      | 50 см                      |
| Высота                                      | 52 см                      |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.