


Описание товара Котел Viessmann Vitopend 100-W

WH1D274



Описание

- Газовые отопительные котлы Viessmann Компания Viessmann специализируется на производстве климатического оборудования.
- Под данным брендом выпускаются качественные, надежные и долговечные модели, отвечающие самым высоким стандартам.
- Газовый котел Висман отличается:
 - экономичность использования ресурсов;
 - функциональность и практичность;
 - экологическая безопасность;
 - удобство пользования;
- простота обслуживания. Под торговой маркой Viessman выпускаются напольные и настенные котлы, на последний вариант установки компания делает больший упор.
- Стоимость котлов отопления этой марки выше, чем у многих других производителей, но в эксплуатации техника экономичнее, а долгий срок службы станет залогом того, что покупка нового котла не понадобится много лет. Климатическая техника Viessman по выгодным ценам Купить котлы Висман в #REGION_NAME_DECLINE_PP# можно в интернет-магазине ПРОМ-КАТАЛОГ.РУ.
- Мы готовы сделать выгодной предложение каждому клиенту, минимальная цена оборудования объясняется просто – компания ПРОМ-КАТАЛОГ.RU сотрудничает напрямую с производителями и официальными дилерами. Все товары из каталога доступны для заказа с доставкой по любому адресу в #REGION_NAME_DECLINE_PP#.
- Обратившись в магазин ПРОМ-КАТАЛОГ.РУ, вы можете не беспокоиться ни о чем больше – мастера проведут профессиональный монтаж, выполнят необходимые работы по сервисному и послегарантийному обслуживанию.

Характеристики

Встроенный расширительный бак	есть, 6 л
Встроенный циркуляционный насос	есть
Горелка	газовая
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Допустимое давление сжиженного газа	575 мбар
Защита	автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан
Камера сгорания	закрытая
Количество контуров	одноконтурный
КПД	90 %
Макс давление воды в контуре отопления	3 бар
Макс температура теплоносителя	76 °C
Напряжение сети	однофазное
Номинальное давление природного газа	13 - 30 мбар
Особенности	дисплей, подключение внешнего управления, подключение теплого пола
Патрубок подключения газа	3/4"
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Подключение отдельного дымохода (диаметр 80 мм)	да
Размеры (ШхВхГ)	400х725х340 мм
Расход природного газа	283 куб м/час
Расход сжиженного газа	209 кг/час
Тепловая мощность	1050 - 24 кВт
Тепловая нагрузка	1170 - 2670 кВт
Тип отопительного котла	газовый, конвекционный
Топливо	природный газ, сжиженный газ

Установка	настенная
Установка	Настенная

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.