

Описание товара Горка холодильная Italfrigo

Rimini L9 1875 Д



Описание

Холодильная горка **Italfrigo Rimini L9 1875 Д** предназначена для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения мяса, птицы, рыбы, колбасных, молочных и гастрономических изделий на предприятиях общественного питания и торговли. Корпус и все детали выполнены из оцинкованного металла, закладные элементы в заливаемых деталях - из высокопрочного пенополиуретана.

В комплект поставки входят комплект ночных шторок и комплект подключения к системе дренажа.

Холодильный агрегат, боковины и пластиковый противоударный бампер не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.

Комплектация монтажного набора:

- Фильтр-осушитель
- Соленоидный вентиль
- Катушка переменного тока

Особенности:

- Строгое соблюдение температурного режима - колебания внутри объема 1-2 °С
- Оптимальное распределение воздушных потоков
- Максимум полезной площади (полки глубиной 500 мм)
- Электронный контроллер EVCO B33, встроенный в козырек
- Терморегулирующий вентиль для R404A
- Испаритель SEST
- Без освещения в козырьке
- Двойная защита от коррозии внутренней поверхности ванны

- Удобная и продуманная конструкция
- Деревянная упаковка

Дополнительные характеристики:

- Температурные режимы:
 - Мясо / рыба: от 0 до 2 °C
 - Гастрономический: от 2 до 4 °C
 - Фруктовый: от 4 до 6 °C
- Глубина навесных полок: 500 мм
- Глубина нижних поддонов: 640 мм
- Максимальная нагрузка на полку: 200 кг/м²
- Суточное энергопотребление: 3,55 кВт*ч/сут.
- Номинальная мощность: 0,197 кВт
- Холодопотребление: 2,4 кВт
- Освещение: 34 Вт
- Присоединение: 10/16 мм
- Уровень шума:
- Габариты:
 - С боковинами: 1955x881x2000 мм□
 - В упаковке: 2200x1070x2180 мм□
- Цвет внутренних панелей: белый (RAL 9016), RAL 7016 (тёмно-серый)

Опции (заказываются отдельно):

- Комплект глухой левой боковины
- Комплект глухой правой боковины
- Комплект глухой левой боковины с зеркалом
- Комплект глухой правой боковины с зеркалом
- Комплект левой боковины со стеклопакетом
- Комплект правой боковины со стеклопакетом
- Комплект герметичного разделителя (оргстекло)
- Соединительный комплект в линию
- Комплект для электрооттайки
- Монтажный набор (до 4 кВт)
- Комплект энергосберегающих вентиляторов
- Навесная полка с кронштейном (937x500)
- Навесная полка с кронштейном (937x430)
- Съёмный прозрачный ценникодержатель (L=1250)
- Съёмный прозрачный ценникодержатель (L=1000)
- Комплект светодиодной подсветки полок (500, 10 полок)
- Комплект светодиодной подсветки полок (400, 10 полок)
- Комплект наклонного зеркала с кронштейном (937)
- Разделитель объема для полок (500)

- Разделитель объема для полок (430)
- Фронтальный ограничитель из оргстекла (937)
- Комплект для сборки торцевого модуля L9
- Комплект фронтального отбойника (пластик)
- Заглушка
- Комплект фронтального отбойника (нержавеющая труба)
- Покраска в нестандартный цвет наружных панелей - наценка к стоимости витрины 2% (срок производства витрины при покраске в нестандартный цвет может увеличиться на 7 дней и более)
- Покраска в нестандартный цвет полок, задней стенки, потолочной панели, поддона выкладки - наценка к стоимости витрины 6% (срок производства витрины при покраске в нестандартный цвет может увеличиться на 7 дней и более)
- Покраска в нестандартный цвет боковин - наценка к стоимости комплекта боковин 10% (срок производства витрины при покраске в нестандартный цвет может увеличиться на 7 дней и более)

Внимание! Изображение товара может отличаться от оригинала и представлено в ознакомительных целях.

Характеристики

Назначение	гастрономическая
Конструкция	открытая
Температурный режим	от 0 до 6 °С
Охлаждаемая площадь	5.16 м²
Объем	900 л
Холодильный агрегат	выносной
Напряжение	220 В
Ширина	1875 мм
Глубина	881 мм
Высота	2000 мм
Вес (без упаковки)	188 кг
Вес (с упаковкой)	299 кг
Цвет	белый, серый
Страна производства	Россия

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.