

Коммерческое предложение от 05.06.2025

Наименование товара: Посудомоечная машина с фронтальной загрузкой Krupps Cube C537 + DGT50 + DP45

Ссылка на товар:

<https://prom-katalog.ru/catalog/frontalnye-posudomoechnye-mashiny/posudomoechnaya-mashina-s-frontalnoj-zagruzkoj-krupps-cube-c537-dgt50-dp45>



Описание

Посудомоечная машина с фронтальной загрузкой **Krupps Cube C537** используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки тарелок, стаканов, бокалов, столовых приборов, а также гастроемкостей и противней. Корпус полностью выполнен из нержавеющей стали AISI 304.

В комплект поставки входят корзины: для стаканов и для 18 тарелок и 2 держателя для приборов.

Особенности:

- Электронная панель управления DGT50
- Регулируемая скорость вращения при ополаскивании
- Двойной дозатор моющего средства и ополаскивателя
- Интеллектуальная кнопка запуска машины
- Система самодиагностики
- Дисплей, показывающий температуру и выбранный цикл мойки
- Сливной насос DP45

- Двойной фильтр всасывания, мойки и слива
- Штампованная ванна с наклоном
- Моечные/ополаскивающие рукава из нержавеющей стали
- Невозвратный клапан
- Дверца с двойной стенкой для термо- и звукоизоляции с усиленными скобами

Дополнительные характеристики:

- Объем емкости:
 - Ванна: 24 л
 - Бойлер: 7,3 л
- Температура подключаемой воды: 55 °C
- Жесткость воды: от 7 до 10 °f
- Размер кассеты: 500x500x100 мм
- Расход воды за цикл: 2 л
- Давление: 2 бара
- Мощность:
 - Мощность бойлера: 2,5 кВт
 - ТЭН ванны: 2,6 кВт
 - Моющий насос: 0,52 кВт

Опции (заказываются отдельно):

- Насос давления
- Сливной насос 0,032 кВт
- Двойная стенка для термо- и шумоизоляции +18 мм KDW543
- Подставка SPI40
- Дверца PB40 для подставки SPI40
- Открытая подставка SPI41
- Регулируемые ножки из нержавеющей стали 50-70 мм 3294K
- Корзина для противней с 4 делениями размером 500x500x200 мм
- Наклонная корзина для винных бокалов размером 500x500x170 мм

Характеристики

Производительность по кассетам	40 шт./ч
Цикл мойки	90/120/150/180 сек.
Размер кассеты	500x500 мм
Максимальный диаметр тарелок	395 мм
Максимальная высота стаканов	365 мм
Напряжение	220 В
Мощность	3.12 кВт
Подключение	к горячей воде

Подключение к горячей воде	Да
Помпа слива	Да
Дозатор моющего средства	Да
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Ширина	585 мм
Глубина	600 мм
Высота	815 мм
Страна производства	Италия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.