

# Описание товара Шкаф холодильный ARKTO

## D0.5-GL



### Описание

Холодильный шкаф **ARKTO D0.5-GL** предназначен для хранения и предпродажной демонстрации предварительно охлажденных пищевых продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена встроенным холодильным агрегатом, холодильной камерой с правосторонней распашной дверью, устойчивыми опорами и электронным блоком управления с жидкокристаллическим дисплеем индикации. Вертикально ориентированный корпус за исключением задней стенки выполнен из высококачественной нержавеющей стали, термоизоляция – из пенополиуретана высокой плотности.

В комплект поставки входят 5 решетчатых полок, ванночка для слива конденсата и ключ к замку.

### **Особенности:**

- Эффективная система динамического охлаждения с равномерным распределением воздушных потоков по всему внутреннему объему
- Автоматическая оттайка испарителя
- Система испарения конденсата
- Точные регулировка, контроль, корректировка параметров и диагностика холодильной системы
- Съёмные направляющие для регулировки высоты полок
- Верхнее расположение агрегата для эффективного теплообмена, предохранения от загрязнений и легкости обслуживания
- Клапан Шредера для удобства заправки хладагента
- Прозрачное остекление двери для визуального обзора продукции
- Уплотнительная манжета с магнитным доводчиком для автоматического закрывания при установке под небольшим углом наклона, надежной фиксации и герметичности двери
- Дверной замок

- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Светодиодная подсветка внутреннего объема и канале
- Цельнозаливная термоизоляция без щелей и стыков для энергосбережения
- Низкое энергопотребление
- Простое управление с помощью удобного меню
- Возможность использования стандартных габаритов формата GN1/1 и GN2/4
- Радиусные гибы во внутреннем объеме для удобства очистки
- Прочные износостойкие материалы для длительного срока эксплуатации
- Эргономичный дизайн

#### **Дополнительные характеристики:**

- Условия эксплуатации:
  - Диапазон температуры окружающей среды: от 12 до 32 °C
  - Максимальная относительная влажность: 80%
- Максимальное суточное энергопотребление: 3 кВт·ч
- Максимальная нагрузка на полку: 40 кг
- Геометрический объем: 1,06216 м³
- Шаг установки полок: 60 мм
- Диапазон регулировки высоты опор: от 80 до 110 мм
- Габариты полки: 530x450 мм
- Толщина стенки корпуса: 61 мм
- Внутренние габариты камеры:
  - Глубина: 500 мм
  - Высота: 1700 мм

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- ☐ Комплекты верхних и нижних петель для перенавешивания двери (226921 и 226922)

#### **Характеристики**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Температурный режим   | от 1 до 10 °C |
| Объем                 | 500 л         |
| Охлаждение            | динамическое  |
| Холодильный агрегат   | встроенный    |
| Исполнение двери      | прозрачная    |
| Канале                | Да            |
| Напряжение            | 220 В         |
| Потребляемая мощность | 0.35 кВт/ч    |
| Ширина                | 710 мм        |
| Глубина               | 680 мм        |

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Высота              | 2200 мм     |
| Вес (без упаковки)  | 105 кг      |
| Цвет                | нерж. сталь |
| Страна производства | Россия      |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.