

## Коммерческое предложение от 08.06.2025

Наименование товара: Сплит-система Vickers VC-09HE Queen

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/\\_vickers\\_vc\\_09he\\_queen](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_vickers_vc_09he_queen)



### Характеристики

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Площадь помещения                                       | 25 кв. м.            |
| Режим работы                                            | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб                                    | 34                   |
| Инвертор                                                | Нет                  |
| Тип внутреннего блока                                   | Настенный            |
| Страна производителя                                    | Китай                |
| Страна сборки                                           | Китай                |
| Цвет                                                    | белый                |
| Мощность охлаждения                                     | 2.63 кВт             |
| Мощность обогрева                                       | 2.69 кВт             |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                      | 0.74 кВт             |
| Потребляемая мощность (обогрев)                         | 0.82 кВт             |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A                  |

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Гарантийный срок                                       | 3 года            |
| Модель кондиционера                                    | Vickers Queen     |
| Wi-fi управление                                       | Нет               |
| Пульт дистанционного управления                        | Да                |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 50                |
| Электропитание                                         | 220-240/1/50      |
| Коэффициент эффективности EER                          | 3.22              |
| Коэффициент эффективности COP                          | 3.62              |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 43           |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C    | -7 — 24           |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 6.35              |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 9.52              |
| Хладагент                                              | R 410A            |
| Расход воздуха, куб. м/ч                               | 450               |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 20 × 70 × 27 см   |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 25 × 66 × 42.1 см |
| Вес (внешний блок)                                     | 20 кг             |
| Вес (внутренний блок)                                  | 6.5 кг            |
| Вес                                                    | 26.5 кг           |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.