

# Описание товара Сплит-система Euroklimat EKSA-50HN/EKOA-50HN Alba



## Характеристики

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Площадь помещения                                       | 50 кв. м.            |
| Режим работы                                            | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб                                    | 28                   |
| Инвертор                                                | Нет                  |
| Тип внутреннего блока                                   | Настенный            |
| Страна производителя                                    | Италия               |
| Страна сборки                                           | Китай                |
| Цвет                                                    | белый                |
| Мощность охлаждения                                     | 5.35 кВт             |
| Мощность обогрева                                       | 5.45 кВт             |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                      | 1.667 кВт            |
| Потребляемая мощность (обогрев)                         | 1.51 кВт             |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A                  |
| Максимальная длина трассы                               | 20 м                 |
| Гарантийный срок                                        | 3 года               |
| Модель кондиционера                                     | Euroklimat Alba      |
| Wi-fi управление                                        | Опция                |
| Пульт дистанционного управления                         | Да                   |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                         | 54                   |

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Электропитание                                         | 220-240/1/50          |
| Коэффициент эффективности EER                          | 3.21                  |
| Коэффициент эффективности COP                          | 3.61                  |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 16 — 49               |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C    | -15 — 30              |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 6.35                  |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 12.7                  |
| Перепад высот                                          | 10 м                  |
| Хладагент                                              | R 410A                |
| Расход воздуха, куб. м/ч                               | 900                   |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 19.8 × 78.8 × 29.2 см |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 29 × 79.5 × 52.5 см   |
| Вес (внешний блок)                                     | 20 кг                 |
| Вес (внутренний блок)                                  | 13.5 кг               |
| Вес                                                    | 33.5 кг               |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.