

Описание товара ИБП ДПК-1/1-1-220-Т с ПЗУ



Описание

- Однофазная модель источника бесперебойного питания ДПК-1/1-1-220-Т используются для ответственных потребителей электроэнергии, предъявляющие повышенные требования к качеству электропитания (сетевое оборудование, файловые серверы, рабочие станции, персональные компьютеры, оборудование вычислительных и телекоммуникационных центров, системы управления технологическим процессом и т.д.), мощность потребления которых не превышает 1000 ВА.
- Конструктивные особенности:
- Модели ИБП серии ДПК с индексом «Т» предназначены для установки в 19" стойку или телекоммуникационный шкаф.
- Конструктивное исполнение блока UPS — прямоугольный металлический корпус высотой 2U со съемной верхней крышкой и уголками для крепления к профилю стойки.
- На передней панели блока расположены кнопки управления UPS «ВКЛ/ВЫКЛ инвертор», светодиодные индикаторы для отображения текущего состояния (режима работы) UPS и светодиодная индикаторная линейка, указывающая % нагрузки при сетевом режиме или % остаточной емкости батареи при автономном режиме. На задней панели ДПК-1/1-1-220-Т расположены сетевой разъем, две IEC/SAA (т.н.
- «компьютерные») и одна EURO-розетка для подключения нагрузок, разъем для подключения дополнительных внешних аккумуляторных модулей, сетевой выключатель, коммуникационный порт RS-232 (разъем DB9). Функциональные особенности:
- — двойное преобразование со стабилизацией выходного напряжения и частоты;
- — синусоидальная форма выходного напряжения;
- — высокая стойкость к перегрузкам и защита от короткого замыкания в нагрузке;
- — «холодный» старт;
- — высокая степень фильтрации помех (наличие ЕМІ фильтра и подавление выбросов (высоковольтных импульсных помех) напряжения;
- — автотестирование, контроль за состоянием и защита от полного разряда АБ;

- —□ автоматический переключатель резерва (bypass);
- —□ индикация уровня потребляемой мощности и □ заряда АБ;
- —□ световая и □ звуковая индикация (сигналы тревоги) при перегрузке, неисправности, высокой температуре, недопустимом отклонении параметров сети, недопустимом разряде АБ;
- —□ возможность контроля, управления и □ мониторинга состояния ИБП и □ сети через интерфейс RS232 посредством специализированного программного обеспечения «ИБП-Монитор» или «СБП для рабочих групп»;
- —□ опциональная плата дистанционной сигнализации (сухие контакты);

Характеристики

Время автономной работы	Зависит от емкости аккумуляторов
Форма выходного сигнала	On-Line (Двойное преобразование)
Гарантия	1 год
Дисплей	Светодиодный дисплей
Габариты, мм	88x483x450
Входная частота, Гц	46...54
Диапазон вх. напряжения без перехода на батареи, В	176-276
Максимальная ёмкость подключаемых батарей, А/ч	100
Мощность, ВА	1000
Процент отклонения выходного напряжения, %	220±2%
Тип ИБП	On-line
Тип подключаемых аккумуляторов	по технологии AGM, GEL
Относительная влажность, %	0-95
Количество фаз	Одна
Класс защиты	IP20
Байпас	Есть
Количество фаз	1

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.