

# Описание товара Аккумуляторная батарея Fiamm

## FG 11201



### Описание

- Аккумуляторные батареи Fiamm серии FG - герметизированные клапанно-регулируемые необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи, электролит которых абсорбирован в стекловолокнистый наполнитель, служащий одновременно сепаратором технология AGM. Аккумуляторы FG 11201 полностью удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к герметизированным батареям, не требуют обслуживания и долива воды в течение всего срока службы.
- Имеют низкое газовыделение, благодаря высокой степени рекомбинации газов 97 и низкое внутреннее сопротивление.
- Отличные характеристики при длительных многочасовых разрядах и кратковременных разрядах высокими токами.
- Возможна эксплуатация аккумуляторных батарей в любом положении.
- Аккумуляторные батареи Fiamm FG 11201 применяются в системах бесперебойного электропитания, для аварийного освещения, для систем безопасности, охранной и пожарной сигнализации, в медицинском оборудовании, в измерительных приборах, электроинструменте, в электрофицированных моделях и игрушках.

### Характеристики

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Клеммы                 | фастон 4.8                      |
| Гарантия               | 6 месяцев                       |
| Габариты, мм           | длина 151. ширина 50. высота 94 |
| Выходное напряжение, В | 6                               |

|                                            |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон входных напряжений (рабочий), В   | 6                                                                                                                                                                                               |
| Диапазон входных напряжений(предельный), В | 2,25-2,30 В/эл.                                                                                                                                                                                 |
| Системы защиты                             | Каждый элемент блока оборудован односторонним клапаном для сброса газов в случае повышения внутриэлементного давления и встроенными пламегасителями от попадания пламени и искр внутрь батареи. |
| Способ размещения                          | Большинство моделей оборудованы ручками, интегрированными в крышку для удобства транспортировки, монтажа и демонтажа.                                                                           |
| Ток заряда, А                              | 3                                                                                                                                                                                               |
| Страна происхождения                       | Италия                                                                                                                                                                                          |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.