

Описание товара Сплит-система среднетемпературная ПОЛЮС-САР MGS 110



Описание

Среднетемпературная сплит-система **ПОЛЮС-САР MGS 110** серии Standart используется на промышленных предприятиях для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры и поддержания пониженной температуры, необходимой для сохранения свежести продуктов питания, цветов и другой продукции. Корпус выполнен из крашеного с двух сторон толстого металла с дополнительными ребрами жесткости.

В комплект поставки входит набор для подключения (2 медные трубы длиной по 3 м и электрический провод длиной 3,5 м).

Особенности:

- Герметичный компрессор L'UNITE HERMETIQUE CAJ9510Z (аналог Embraco NT6222GK)
- Самые надежные комплектующие Tecumseh, Embraco, LUVE, Dixell, Schneider Electric, Weiguang
- Теплообменники с медными трубками
- Исключена вероятность брака - система испытаний исключает любой брак на выходе с линии

Дополнительные характеристики:

- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 650 м³/ч
 - Шаг ребер: 2,8 мм
 - Площадь поверхности: 6,75 м²
 - Количество вентиляторов: 1
 - Номинальная потребляемая мощность: 0,055 кВт
 - Диаметр вентилятора: 250 мм

- Длина струи воздуха: 4 м
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 650 м³/ч
 - Тип оттайки: ТЭН
 - Мощность оттайки: 0,5 кВт
 - Шаг ребер: 4,2 мм
 - Площадь поверхности: 5,2 м²
 - Количество вентиляторов: 1
 - Максимальная мощность вентилятора: 0,055 кВт
 - Диаметр вентилятора: 250 мм
 - Длина струи воздуха: 4 м
- Загрузка фреона: 0,8 л*
- Максимальный ток: 8,8 А
- Трубопроводы:
 - Нагнетание: 3/8"
 - Всасывание: 1/2"
 - Внутренний диаметр сливной трубки (соединение испарителя и конденсаторного блока): 14 мм
- Внешний силовой электрокабель: ПВС 3х2,5
- Максимальная температура окружающей среды: 40 °С
- Габариты в упаковке: 1000х700х1080 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м)
- Зимний комплект (реле давления Vesool)
- Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентиляторов Danfoss XGE-4C)
- Зимний комплект (регулятор скорости вращения Eliwell Fasec 33)
- Дополнительная шумоизоляция
- ТЭН подогрева картера (Ballu)
- Комплектация "ЮГ" (более стабильная работа оборудования при высокой температуре окружающей среды)
- Комплектация "PROFI" (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м, фреон R-404A, штуцерное соединение)
- СМС-мониторинг на 5 абонентов (потеря напряжения, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока)

* Количество фреона указано с учетом трассы длиной 3 м, максимальная длина трассы - 15 м.

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Напряжение	220 В
Страна производства	Россия
Тип	среднетемпературная
Температурный режим	от -5 до 10 °С
Потребляемая мощность	1 кВт
Холодопроизводительность	от 932 до 2377 Вт
Ширина внутреннего блока	460 мм
Глубина внутреннего блока	420 мм
Высота внутреннего блока	380 мм
Ширина внешнего блока	575 мм
Глубина внешнего блока	375 мм
Высота внешнего блока	860 мм
Объем холодильной камеры	от 7.6 до 17 м ³
Хладагент	R404
Вес общий (без упаковки)	67 кг
Вес общий (с упаковкой)	102 кг
Старая цена	129735
Бренд	ПОЛЮС-САР

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.