

Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Моноблок Intercold MLCM 443FT (опция -10° C)

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/monobloki/_intercold_mlc_m_443ft_10



Описание

Моноблок **Intercold MLCM 443FT** предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена внешним блоком с установленным компрессором, пластинчато-трубчатым конденсатором, щитом управления с контроллером и силовой частью. Корпус и воздухоохладитель выполнены из окрашенной оцинкованной стали.

В комплект поставки входит зимний комплект до -10° C

Особенности:

- Прямой тип запуска
- Электрическая оттайка
- Герметичный компрессор Tecumseh Europe TAG2522Z, либо аналог
- Воздухоохладитель с установленными ТЭНами и вентиляторами

Дополнительные характеристики:

-

Расход воздуха:

- Конденсатор: 13000 м³/ч
- Воздухоохладитель: 5340 м³/ч
- Дальность струи: 10 м*
- Мощность:
 - Оттайка: 3,9 кВт
 - Вентилятор конденсатора: 0,27 кВт
 - Вентилятор воздухоохладителя: 0,86 кВт
- Максимальный ток: 13,8 А
- Диаметр крыльчатки:
 - Конденсатор: 350 мм
 - Воздухоохладитель: 450 мм
- Шаг ребер воздухоохладителя: 5,5 мм
- Количество вентиляторов: 2

Опции (заказываются отдельно):

- Зимняя опция до -30 °С
- Защита от аномалий в питающей сети
- Опция "Тепло-холод"
- Шумо- и виброизоляция

**Дальность струи зависит от условий загрузки камеры, её параметров и расположения воздухоохладителя.*

Характеристики

Напряжение	380 В
Вес (с упаковкой)	165 кг
Страна производства	Россия
Тип	низкотемпературный
Температурный режим	от -25 до 15 °С
Ширина (в упаковке)	1450 мм
Глубина (в упаковке)	1200 мм
Высота (в упаковке)	775 мм
Тип установки	ранцевый
Потребляемая мощность	3.449 кВт
Хладагент	R404
Бренд	Intercold

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.