

Описание товара Сплит-система Rovex RS-07AST1

Mira



Описание

Эффективная сплит-система Rovex Mira оснащена всеми необходимыми для комфортного функционирования опциями. На внутреннем блоке устройства расположен скрытый дисплей, отражающий информацию о работе прибора. Климатический агрегат отличается низким уровнем создаваемого шума.

Особенности и преимущества Rovex RS-07AST1 Mira:

- Интеллектуальная разморозка
- Скрытый дисплей
- Пульт управления с настенным держателем
- Автоочистка
- Покрытие теплообменника Golden fin
- Ночной режим
- Режим Turbo
- Антикоррозионная защита наружного блока
- Таймер
- Труба с внутренним оребрением (tube type inner groved)
- Низкий уровень шума
- Хладагент R410A.

Характеристики

Страна бренда	Китай
Страна сборки	Китай

Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	25 кг
Площадь помещения	20 кв. м.
Инверторное управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	24
Мощность охлаждения	2.68 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	7 (до 15-20 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.83 кВт
Расход воздуха, м ³ /час	320
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	19 × 72 × 29.2 см
Вес (внутренний блок)	6.4 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	0.76 кВт
Мощность обогрева	2.75 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-8 — 43
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-8 — 48
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	10 м
Перепад высот	5 м
Габаритный размер (внешнего блока)	28.7 × 64 × 50.2 см
Вес (внешний блок)	18.6 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	45
Бренд	Rovex

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.