

Коммерческое предложение от 12.06.2025

Наименование товара: **Канальная сплит-система AUX ALMD-H18/4DR2A/AL-H18/4DR2A(U)**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/_aux_almd_h18_4dr2a_al_h18_4dr2a_u



Описание

Конструкция канальных инверторных кондиционеров серии ALMD позволяет устанавливать внутренние блоки практически в любом месте, что дает широкие возможности проектирования систем кондиционирования для просторных помещений обеспечивая качественную и равномерную циркуляцию воздуха. Системы управления могут быть разнообразными в зависимости от предпочтений пользователя, это может быть и простой беспроводной пульт как у бытовой сплит-системы или автоматическая система центрального управления.

Особенности и преимущества AUX ALMD-H18/4DR2A/AL-H18/4DR2A(U):

- Не заметен в помещении. Универсален. Подойдет для любого стиля интерьера
- Подходит для больших помещений и помещений сложных форм
- Подходит для помещений с повышенными требованиями к уровню шума, благодаря возможности установки внутреннего блока кондиционера вне границ обслуживаемого помещения
- Возможность управления беспроводным ИК-пультом опционально
- Фреон R32. Повышенная производительность системы. Экологичность

- Высокоэффективный DC Inverter Европейского стандарта. Тихая и экономичная работа системы. Комфортный микроклимат без резких колебаний
 - Низкий уровень шума
 - Точность регулировки расхода воздуха
 - Экономия электроэнергии
 - DC инверторный высокоэффективный компрессор повышенной мощности, с плавной регулировкой:
1. Сниженная вибрация
 2. Широкий диапазон рабочих частот
 3. Увеличенный ресурс работы
 4. Плавный старт

Характеристики

Страна бренда	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	60 кг
Площадь помещения	50 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	38
Мощность охлаждения	5.28 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	18 (до 50-60 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.6 кВт
Расход воздуха, м³/час	1010
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Канальный
Хладагент	R 32
Габаритный размер (внутреннего блока)	70 × 100 × 24.5 см
Вес (внутренний блок)	29 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	1.49 кВт
Мощность обогрева	5.6 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-15 — 52

Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Максимальная длина трассы	30 м
Перепад высот	30 м
Габаритный размер (внешнего блока)	30 × 78.5 × 55.5 см
Вес (внешний блок)	31 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	55
Коэффициент эффективности COP	3.71
Коэффициент эффективности EER	3.24
Бренд	AUX

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.