

Коммерческое предложение от 05.06.2025

Наименование товара: **Кассетная сплит-система MDV MDCA4I-09HRFN8/MDOAG-09HFN8/T-MBQ4-03E**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/_mdv_mdca4i_09hrfn8_mdoag_09hfn8_t_mbq4_03e



Описание

Кассетные сплит-системы MDV MDCA4I - компактные инверторные модели, обладающие всеми необходимыми функциями для обеспечения комфортной температуры в помещениях. Все приборы способны работать в режимах охлаждения и обогрева воздуха, что позволяет их использовать в любое время года. Агрегаты выполнены в эргономичной форме, быстро монтируются и просты в обслуживании. Имеется возможность подключения к системе центрального управления или диспетчеризации.

Особенности и преимущества MDV MDCA4I-09HRFN8/MDOAG-09HFN8/T-MBQ4-03E:

- Медные трубки с внутренними канавками трапецевидальной формы
- Функция самодиагностики
- Автоматический перезапуск
- Антикоррозийное покрытие теплообменника «Golden Fin»
- Защитная крышка присоединительных патрубков

- Проводной пульт управления (опция)
- Панель с круговым распределением воздушного потока
- Диспетчеризация и центральное управление
- Режим Turbo
- Функция Follow me
- Низкий уровень шума
- Ночной режим
- Теплый пуск
- Легкомоющаяся панель
- Моющийся фильтр.

Характеристики

Страна бренда	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	40.5 кг
Площадь помещения	25 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	29
Мощность охлаждения	2.64 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	9 (до 25-30 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.75 кВт
Расход воздуха, м³/час	580
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A++/A+
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Кассетный
Хладагент	R 32
Габаритный размер (внутреннего блока)	57 × 57 × 26 см
Вес (внутренний блок)	17 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	0.8 кВт
Мощность обогрева	2.93 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-15 — 50
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24

Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	25 м
Перепад высот	10 м
Габаритный размер (внешнего блока)	30 × 83.5 × 54 см
Вес (внешний блок)	23.5 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	55.5
Габаритный размер (декоративной панели)	64.7 × 64.7 × 5 см
Бренд	MDV

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.