

Описание товара Настенный газовый котел

Hubert AGB 50WCB



Описание

Настенный газовый котел Hubert AGB 50WCB один из самых надежных в своем классе и продуман до мелочей. Небольшие размеры и вес позволяют легко монтировать его в любом помещении на удобной стене. Кроме того, отопительные настенные газовые котлы Hubert AGB отлично подойдут тем, кто ценит простоту в управлении и предпочитает минимальное вмешательство в работу прибора.

Котел оснащены безопасным электронным розжигом и автоматическим регулированием мощности при выборе режима отопления, которые позволяют экономить на затратах за газ. На удобный дисплей выводятся все рабочие параметры, а в случае неисправности – коды автодиагностики.

Настенные газовые котлы оснащены защитой от перегрева, при выявлении неисправности подача газа отключается автоматически. Удобные и надежные настенные котлы Hubert AGB созданы для уюта и комфорта в вашем доме.

Особенности и преимущества Hubert AGB 50WCB:

- Низкий шум при работе котла на низкой мощности (не более 45дБ);
- Микрокомпьютер интеллектуальной системы управления;
- Высокая степень безопасности (оснащен системой защиты от замерзания в контурах отопления);
- Непрерывная электронная модуляция пламени;
- Гарантированный пуск при пониженном давлении газа;
- Два диапазона регулирования в системе отопления;
- Закрытая камера сгорания обеспечивает чистый воздух в помещении;
- Система защиты теплообменника от перегрева;
- Режим зима-лето.

Характеристики

Страна бренда	Великобритания
Страна сборки	Казахстан
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	60 мес.
Длина	35 см
Ширина	55 см
Высота	85 см
Вес	58 кг
Мощность	50 кВт
КПД %	90
Способ установки	Вертикально
Wi-Fi	Нет
Самодиагностика	Есть
Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Кол-во контуров	одноконтурный
Отапливаемая площадь	500 кв. м.
Установка	Настенная
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	медь
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Температура теплоносителя, °C	30 — 80
Температура в контуре ГВС, °C	35 — 70
Расход природного газа куб. м/час	5.2
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	28
Управление	электронное
Диаметр коаксиального дымохода	80/120

Патрубок подключения контура отопления	3/4
Патрубок подключения газа	3/4
Тип теплообменника	пластинчатый
Расход сжиженного газа, кг/час	4.7
Встроенный бойлер	Нет
Защита от замерзания	Есть
Термостат защиты от перегрева	Есть
Емкость расширительного бака, л	12
Контроль пламени	Да
Горелка	Модулируемая
Манометр	Да
Потребляемая мощность	170 Вт
Возможность подключения бойлера ГВС	Есть
Бренд	Hubert

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.