

Описание товара Настенный газовый котел

Rinnai BR-S42



Описание

Настенный газовый котел Rinnai BR-S42.

Настенный газовый котел Rinnai BR-S42 — это высокотехнологичное и эффективное решение для обеспечения отопления и горячего водоснабжения в частных домах, квартирах и других жилых помещениях. Этот котел является частью ассортимента продукции от ведущего южнокорейского производителя Rinnai, зарекомендовавшего себя как создателя надежных и функциональных отопительных систем. Модель BR-S42 предназначена для эффективной работы на природном газе и благодаря своим компактным размерам идеально подходит для установки в помещениях с ограниченным пространством.

Особенности настенного газового котла Rinnai BR-S42.

- Высокая эффективность и экономия. Котел Rinnai использует технологию конденсации, обеспечивая тем самым существенную экономию газа при высоком уровне комфорта отопления и горячего водоснабжения.
- Экологичность. Система сгорания котла минимизирует выбросы вредных веществ, что делает его использование более экологичным по сравнению с традиционными моделями.
- Удобство использования: Встроенный электронный блок управления с интуитивно понятным интерфейсом позволяет пользователю легко настроить работу котла, соответствующую его индивидуальным потребностям.
- Надежность. Высококачественные материалы и строгий контроль качества на всех этапах производства.
- Адаптивность. Модель BR-S42 способна адаптироваться к различным условиям эксплуатации, обеспечивая эффективную работу даже при низком давлении газа и воды. Это делает ее

идеальным решением для разнообразных условий, подчеркивая универсальность.

Характеристики

Страна бренда	Япония
Страна сборки	Южная Корея
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Дополнительная информация	Расширительный бак 5.5 л.
Длина	25 см
Ширина	44 см
Высота	60 см
Вес	31.5 кг
Мощность	41.9 кВт
КПД %	86.9
Wi-Fi	Нет
Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Кол-во контуров	двухконтурный
Отапливаемая площадь	420 кв. м.
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Энергонезависимый	Нет
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Температура теплоносителя, °C	40 — 85
Температура в контуре ГВС, °C	35 — 47
Расход природного газа куб. м/час	4.05
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Управление	электронное
Особенности	пульт ДУ с дисплеем
Диаметр коаксиального дымохода	75/100 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2"

Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	1/2"
Расход сжиженного газа, кг/час	3.54
Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин	24
Производительность горячей воды при t 40°C, л/мин	15
Бренд	Rinnai

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.